

*Surface Treatment Technology . Personal Protection Equipment***«SYSTEM 7» Стандартная комплектация.**

90205D – 200-литровый пескоструйный аппарат в комплекте. Аппарат смонтирован на двух колёсах и одной опоре в собранном виде и готов к работе после подключения к нему сжатого воздуха (очищенного от влаги и масла).

Стандартная комплектация:

- RMS-2000 клапан дистанционного управления
- 20 м спаренный воздушный шланг управления
- RLX-III клапан «stop-start» дистанционного управления
- FSV-60 дисковый клапан-регулятор подачи абразива
- 20 м CLEMCO 1 ¼" (32x8x48 мм) пескоструйный шланг
- CQP-2 быстроразъёмное соединение(нейлон) для шлангов 1 ¼"
- NHP-2 соплодержатель (нейлон) для шлангов 1 ¼"
- SXS-6 пескоструйное сопло «VENTURI» 9,5 мм (с противоударным покрытием)
- сито для просеивания абразива
- крышка для пескоструйного аппарата
- центробежный воздушный фильтр-влагомаслоотделитель
- защитный шлем APOLLO 600 (с панорамным обзором) с регулятором давления и защитным фартуком
- защитный комбинезон CLEMCO с двойной защитой, устойчивый к абразиву (размер 52)
- CLEMCO CPF-20 - фильтр для дыхания с регулятором давления и влагомаслоотделителем
- 20 м дыхательный шланг
- Специальные кожаные перчатки CLEMCO, устойчивые к дроби



Расход воздуха (м³/ минуту) в зависимости от используемого сопла.
(данные, приведённые в таблице, являются приблизительными)

Давление (бар)	3,5	4,9	5,6	6,3	7,0	8,0
Сопло 4,5 мм.	0,7	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4
Сопло 6,5 мм.	1,3	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6
Сопло 8,0 мм.	2,1	2,9	3,2	3,6	3,9	4,4
Сопло 9,5 мм.	3,0	4,0	4,5	4,9	5,5	6,2
Сопло 11,0 мм.	4,1	5,5	6,1	6,7	7,1	8,2
Сопло 12,5 мм.	5,4	7,1	7,9	8,7	9,5	10,6